INFORMAČNÍ LIST VÝROBKU

CZ

KVART-CZ, s.r.o.
Dvorská 2460/25
785 01 Šternberk

KONVEKČNÍ PLYNOVÁ KAMNA (PLYNOVÁ TOPIDLA) VAFKY T

Identifikační značka modelu		VAFKY 2,4 T	VAFKY 3,4 T	VAFKY 4,7 T VAFKY 4000T	VAFKY 471 T
Třída energetické účinnosti	-	**C**	**C**	**C**	**C**
Přímý tepelný výkon	kW	**2,2**	**3,0**	**4,2**	**4,2**
Nepřímý tepelný výkon	kW	**-**	**-**	**-**	**-**
Index energetické účinnosti (EEI)	-	**80**	**79**	**79**	**79**
Užitečná energetická účinnost při jmenovitém tepelném výkonu (η_{th})	%	**90,7**	**89,2**	**87,3**	**86,7**

Preventivní opatření, jež musí být učiněna při montáži, instalaci nebo údržbě konvekčních kamen

1. Nutno prověřit, zda je topidlo určeno pro plyn, na který se má topidlo připojit
2. Topidlo nelze instalovat nad zdroj tepla (elektrický nebo plynový sporák)
3. Instalace topidla musí být provedena v souladu s TPG 704 01 a v souladu s návodem k instalaci.
4. Po instalaci topidla je nutno zkontrolovat těsnost všech plynových spojů
5. Topidlo smí obsluhovat pouze dospělá osoba
6. Je nepřípustné zmenšovat plochu větracích otvorů, přívodu vzduchu a kouřovodu v interiéru, kde je zařízení v provedení „B“ používáno
7. Před započetím prací, které mohou mít za následek změnu prostředí v prostoru, ve kterém je topidlo instalováno (např. při práci s nátěrovými hmotami, lepidly apod.), nesmí být topidlo v provozu. Topidlo se může opět uvést do provozu až po ukončení prací a řádném vyvětrání prostoru, resp. až nehrozí nebezpečí vznícení výparů
8. V blízkosti topidla je zakázáno skladovat snadno hořlavé látky a agresivní substance, díky kterým může vzniknout koroze
9. Instalaci, uvedení do provozu, seřízení, servis a údržbu smí provádět pouze firmy, k této činnosti odborně oprávněné